

# HMK

COMPACTADORA  
**110 CS**



LO MEJOR EN

## CALIDAD Y POST VENTA

Los compactadores de suelo HMK 110 CS **son máquinas versátiles que pueden emplearse en muchas aplicaciones**, como servicios públicos, obras de construcción de carreteras y preparación de sitios de construcción de grandes residencias.

La cabina del operario brinda un diseño de interior ergonómico y estético, un amplio ángulo de visión ideal para desarrollar sus tareas. Además ofrece diferentes comodidades para que el operario cumpla su trabajo de la mejor manera.

### Parámetros técnicos

Diámetro del rodillo	mm	1.500	Longitud máxima	mm	5.850
Espesor chapa del rodillo	mm	30	Ancho máximo	mm	2.280
Ancho del rodillo	mm	2.130	Altura total	mm	2.970
Ángulo de giro	°	35°	Distancia entre ejes	mm	3.065



[www.econovoagrovia.com.ar](http://www.econovoagrovia.com.ar)

**CONTACTO**

**PLANTA FABRIL**

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

# COMPACTADORA 110 CS

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia: 138 HP

Par máximo: 520 Nm @1600 rpm

Peso operativo para máquina estándar: 11.150 kg

Carga sobre el eje del rulo: 6.300 kg

## MOTOR

Modelo ..... DEUTZ TCD 2012 L04 2V

Tipo ..... Potencia alta y salida de par, refrigerado por agua, motor diésel turbo cargado

Potencial nominal ..... 138 HP

Par máximo ..... 520 Nm @1600 rpm

## SISTEMA DE DIRECCIÓN

Ángulo de oscilación .....  $\pm 12^\circ$

Ángulo de giro .....  $\pm 35^\circ$

## VIBRACIÓN

Frecuencia de vibración para alta amplitud/baja amplitud ..... 27,5/30 Hz

Amplitud, alta/baja ..... 1,95/0,81 mm

Fuerza centrífuga, para alta amplitud/baja amplitud ..... 1210/104 kn.

## SISTEMA ELÉCTRICO

Voltajes ..... : 24 V

Baterías ..... : 2 x 12 V / 105 Ah

Alternador ..... : 28 V / 80 A

Motor de arranque ..... : 24 V / 4.0 kW

## LLANTAS

23,1 - R26 (12 pr)

