

FT 7110 NETS PRO

NÚMERO UNO

EN ECONOMÍAS REGIONALES

El tractor Farmtrac FT 7110 Nets Pro **posee un motor de 4 cilindros con 110 HP y una capacidad de levante de 4,500 Kgf**, ideal para actividades de producción de granos y ganadería, siendo igual de eficiente tanto en campos pequeños como en grandes brindando un rendimiento óptimo para cada día. Viene equipado con un Turbocargado con intercooler y una dirección hidráulica asistida que **ofrece gran potencia y maniobrabilidad** cumpliendo con creces las expectativas más exigentes. Además puede equiparse con cabina, brindando mayor comodidad al operario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión 24+24 sincronizada
Embrague tipo doble electrohidráulico
Eje delantero 4WD electrohidráulico



- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO



FT 7110 NETS PRO



SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGUE



MOTOR

Potencia del motor HP /	Escorts 110 HP@ 2,200 RPM
Velocidad nominal del motor	Escorts 110 HP@ 2,200 RPM
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	Turbocargado con intercooler
Cilindrada total	3,680 cc
No. de cilindros	4
Diámetro x Carrera	98x122
Par máximo (Nm @ RPM)	420 Nm @ 1200-1400 RPM

TOMA DE FUERZA

Velocidad toma de fuerza	540@1,938 / 1,000 @1,962 RPM
Potencia mínima a toma de fuerza	110 HP
Toma de fuerza independiente	Sí

TRANSMISIÓN

Transmisión	24+24 sincronizada
Eje trasero	Epicicloidal
Velocidad mínima	0.5 km/h

EMBRAGUE

Tipo	Doble electrohidráulico
Pedal de embrague	Suspendido

FRENOS

Tipo	Hidráulicos
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Al piso

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de Levante Hidráulico	
- A las esferas	4,500 Kgf
- A los 610 mm	3,250 kgf
Capacidad de la bomba a presión mínima	65 Lts/Min
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	3AD/3AS (6 nos.)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica asistida
Dirección abatible / inclinable	Telescópica ajustable
Capacidad de la bomba	22 Lts/Min

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de combustible	130 Lts
Aceite de transmisión	50 Lts
Anticongelante	13.5 Lts
Aceite de motor	12 Lts

CAPACIDADES

Longitud total	4,265 mm (con contrapesos)
Distancia entre ejes	2,370 mm
Rango de trocha delantera	1,762 mm
Rango de trocha trasera	1,724 mm
Ancho	2,200 mm
Altura	2,820 mm
Claridad de piso	415 mm
Peso total	4,535 kg

