

**FT 6060  
2WD**

**FARMTRAC**

## **NÚMERO UNO**

**EN ECONOMÍAS REGIONALES**

Tractor simple de mediano porte con turbo intercooler de 4 cilindros. **Apto para trabajar y desempeñarse en campos hortícolas, frutales, cítricos, ganado, y cualquier tipo de actividad agrícola/ganadera** que utilice herramientas de tiro, remolque de carros o herramientas de tres puntos.



### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Mecánica simple  
Bomba lineal de inyección directa  
Doble embrague independiente  
Gran radio de giro

- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **SIMPLEZA**
- ✓ **BAJO CONSUMO**



[www.econovoagrovia.com.ar](http://www.econovoagrovia.com.ar)

**CONTACTO**

### **PLANTA FABRIL**

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

# FT 6060 2WD



## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	2860CC
Potencia en HP	60 HP
RPM Nominal del motor	2000
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Tanque combustible	60 Litros
Peso	2.310Kg.
Diámetro x Carrera	91x110

### TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Doble
Caja de cambios	8 Avance + 2 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Epicicloidial
Velocidad mínima	2,7 Km/h

### FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, autoequilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc (22 Lts/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

### TOMA DE FUERZA

Tipo	Única velocidad
RPM TDF / RPM Motor	540/1810

### HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	1800 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	18cc (37 lts./Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

### NEUMÁTICOS

Tracción	Simple 2WD
Frente	7.5x16
Posterior	16.9x28

### VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

### CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 Lts
Aceite de transmisión	11,5 LTS (transmision)30 Lts eje trasero (2WD)
Anticongelante	13,5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

### DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	3950/1900/2300 mm
Distancia entre ejes	2250mm
Altura de despeje	450 mm

